

# GEBRAUCHSANLEITUNG VLIESTAPETEN

Alle Motive sind so gewählt, dass sie auf allen Seiten beschnitten werden können, ohne dass ein Verlust der Gesamtwirkung entsteht.

Wichtige Anmerkung:

Wir bemühen uns durch gezielte Qualitätskontrolle nur einwandfreie Ware zu versenden. Geringe farbliche Differenzen sind technisch bedingt. Motiv vor dem Kleben auslegen und auf Farbunterschiede überprüfen. Sollte trotz allem Grund zur Beanstandung bestehen, bitten wir diesen vor dem Verkleben einzubringen, da wir für Klebekosten nicht haften können.

- 1.** Um ein Durchscheinen des Untergrundes zu vermeiden, muss dieser eine homogene Färbung aufweisen, sauber und glatt sein.
- 2.** Legen Sie die Tapete vor dem Verkleben aus und kontrollieren Sie diese, da wir für Klebekosten nicht haften können.
- 3.** Um die Position der ersten Bahn zu markieren, zeichnen Sie mittels Wasserwaage und Lot Hilfslinien mit Bleistift an die Wand.
- 4.** Die Bahnen der Vliestapeten werden Stoss an Stoss verklebt. Verwenden Sie dafür handelsüblichen Kleister für Vliestapeten.
- 5.** Die Tapete kann in Wandklebetechnik angebracht werden; hierzu den Kleister mit einer Rolle oder einer Bürste bahnenweise auf die Wand gleichmäßig auftragen. Mit einem sauberen Tuch, weichen Roller oder Bürste die Tapete andrücken; von oben nach unten und von innen nach außen arbeiten.
- 6.** Abschließend Überstände mit einem Cutter vorsichtig abschneiden. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm oder Tuch abtupfen.

Das Trocknen muss langsam erfolgen, um ein Klaffen an den Verbindungslinien und ein Rissigwerden der Tapete zu vermeiden. Arbeiten Sie daher bei einer Zimmertemperatur von ca. 18-20°C, vermeiden Sie Luftzug (Fenster geschlossen halten, im Winter mäßig heizen).

